antipanic S.r.l.



Specialisti in sicurezza

catalogo 2009

maniglioni antipanico da montante: normali ed elettrici
maniglioni antipanico push-bar: normali ed elettrici
maniglioni antipanico da fascia: normali ed elettrici
maniglioni antipanico di alta sicurezza: 1 e 3 punti di chiusura
maniglioni antipanico di alta sicurezza a chiusura automatica
serrature multipunto a chiusura automatica
incontri elettrici simmetrici
incontri elettrici asimmetrici
incontri elettrici per antipanico

antipanic

..... e l'innovazione continua


3 catenacci a riarmo manuale
3 hand locking bolts
3 penes à fermeture manuel
pagg. 28 - 36



catenacci a riarmo automatico
automatic locking bolts
penes a fermeture automatique
pagg. 13 - 15



catenacci a riarmo automatico e apertura motorizzata
automatic locking bolts and remote opening
penes a fermeture automatique et ouverture motorisée
pagg. 16 - 17



modulo tondo pag. 37 - 39



modulo elettrico pag. 40



effetto acciaio e cromo satinato pag. 38 - 39




serratura multipunto a chiusura automatica

multi point lock with automatic locking bolts

serrure multi point avec fermeture des penes automatique

pagg. 21 - 23




catenacci a riarmo automatico e apertura motorizzata

automatic locking bolts and remote opening

penes a fermeture automatique et ouverture motirorisée

pagg. 24 - 25



maniglia elettrica

electric outside access

module exterieur electronique

pagg. 53 - 54





push-bar pag. 41 - 43




push-bar elettrico pag. 45



effetto acciaio e cromo satinato pag. 43




pulsante d’emergenza pag. 45



fascia meccanico ed elettrico pag. 46




push-pad pag. 49



nuovi comandi esterni pag. 51 - 52



serie vetro pag. 57 - 60



incontri elettrici pag. 61 - 77





antipanic è un'azienda italiana al 100%

Tutti i maniglioni antipanico sono costruiti interamente in Italia (compresi i cilindri)

Chi può dire altrettanto?

Benvenuti in antipanic

Questa azienda nasce su tre pilastri:


1) **una lunga e straordinaria esperienza sui maniglioni antipanico**
2) **una dichiarata forte volontà di seguire il mercato nella sua continua evoluzione individuandone i problemi e risolvendoli**
3) **il gusto di costruire e crescere insieme a voi**

Se a tutto ciò saremo capaci di aggiungere un quarto pilastro (e cioè la vostra simpatia e il vostro consenso) potremo, insieme, costruire un grattacielo


Grazie per la consultazione del nostro catalogo

antipanic s.r.l.


1




2




3




4




5




6 ELETTRICO




7




8



9




1
Art. 601/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
2
Art. 450/T
Art. 602/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
3
Art. 450/T
Art. 603/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
4
Art. 455/T
Art. 602/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
5
Art. 455/T
Art. 603/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
6
ELETTRICO
Art. 601EL/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1092
Cilindro e pomolo esterno Art. 1092P
7
Art. 450/T
Art. 602/../..
Art. 455/T
Art. 603/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
8
Art. 450/T
Art. 602/../..
Art. 603/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1090
Cilindro e pomolo esterno Art. 1090P
9
Art. 450/T
Art. 602/../..
ELETTRICO
2 ANTE
Art. 601EL/../..
Cilindro e maniglia esterna Art. 1092
Cilindro e pomolo esterno Art. 1092P

Il 16 Dicembre 2008 è stata pubblicata la NUOVA NORMA EUROPEA sui maniglioni antipanico EN 1125:2008 che sostituisce l'attuale EN 1125:1997:02.
La vecchia norma EN 1125:1997:02 potrà essere applicata fino al 31 Dicembre 2009.

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2010 POTRANNO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO SOLO PRODOTTI MARCATI CON LA NUOVA NORMA EN 1125:2008.
PER IMMISSIONE SUL MERCATO SI INTENDE IL PRIMO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DAL PRODUTTORE AL RIVENDITORE O ALL'APPLICATORE.

IN ALTRI TERMINI PER TUTTO IL 2009 POTRANNO ESSERE VENDUTI PRODOTTI CONFORMI ALLA VECCHIA NORMA (EN1125:1997:02) MENTRE, DAL 1° GENNAIO 2010, POTRANNO ESSERE VENDUTI SOLO PRODOTTI CONFORMI ALLA NUOVA NORMA (EN1125:2008)

Principali contenuti dalla Norma Europea UNI EN 1125:2008

1) Un maniglione antipanico deve essere sempre apribile in qualsiasi momento e da chiunque (compresi bambini, anziani, portatori di handicap ecc...) esercitando uno sforzo minimo con le mani, il corpo o altro su qualsiasi punto della barra orizzontale

2) Un maniglione antipanico deve poter essere applicato anche su porte di comune passaggio (ad esempio negozi, uffici, ospedali, scuole ecc...) e deve quindi garantire una alta o altissima frequenza d'uso:

- se è classificato con codice 6 è testato per almeno 100.000 aperture
- se è classificato con codice 7 è testato per almeno 200.000 aperture

3) Un maniglione antipanico, se applicato su una porta tagliafuoco deve poter garantire, dopo la fuga, la chiusura della porta anche in caso di altissime temperature:

- se è classificato di grado 0 non è adatto a porte tagliafuoco
- se è classificato di grado 1 è adatto a porte tagliafuoco

4) Un maniglione antipanico deve essere garantito contro la corrosione

- se è classificato di grado 3 significa che è ad alta resistenza
- se è classificato di grado 4 significa che è ad altissima resistenza

5) In un maniglione antipanico la sporgenza della barra non deve essere superiore a 150 mm.

- se la sporgenza è inferiore a 100 mm. è classificato di grado 2 (sporgenza ridotta)
- se la sporgenza è superiore a 100 mm. e inferiore a 150 mm. è classificato di grado 1 (sporgenza normale)


6) Ogni maniglione antipanico deve portare impresse le seguenti informazioni:

- nome o marchio del fabbricante
- codici per l'identificazione
- numero della Norma Europea di riferimento (UNI EN 1125)
- mese/anno del montaggio finale da parte del produttore


7) I maniglioni antipanico possono essere di due tipi:

- barra a spinta classificata con codice A (vedi disegno 1)
- barra a contatto classificata con codice B (vedi disegno 2)

Disegno 1 - Maniglione antipanico tipo A



Disegno 2 - Maniglione antipanico tipo B



Cosa cambia tra vecchia e nuova norma ?

Vecchia Norma

A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	6 opp. 7	5 opp. 6	0 opp. 1	1	3 opp. 4	2	1 opp. 2	A opp. B

Nuova Norma

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
3	6 opp. 7	5 opp. 6 opp. 7	0 opp. B	1	3 opp. 4	2	1 opp. 2	A opp. B	A opp. B opp. C

Significato dei codici riportati su ogni maniglione antipanico

A) Rimane invariato e significa che l'antipanico è adatto ad una alta frequenza d'uso

B) Rimane invariato e significa che l'antipanico è certificato a:
grado 6 = 100.000 aperture
grado 7 = 200.000 aperture

C) Viene aggiunto un grado di valutazione per la massa della porta:
grado 5 = fino a 100 kg.
grado 6 = fino a 200 kg.
grado 7 = oltre 200 kg.

D) Viene aggiunto un grado di valutazione:
Grado 0 = non adatto a porte tagliafuocoatifumo
grado A = adatto a porte tagliafuocoantifumo secondo la norma EN 1634-3
grado B = adatto a porte tagliafuocoantifumo secondo la norma EN 1634-1

E) Rimane invariato e significa che è adatto a garantire la sicurezza delle persone

F) Rimane invariato e se è:
grado 3 = alta resistenza alla corrosione
grado 4 = altissima resistenza alla corrosione

G) Rimane invariato e significa che è adatto a garantire una normale sicurezza per le cose

H) Rimane invariato e se è:
grado 1 = l'antipanico ha una normale sporgenza della barra (fino a 150 mm.)
grado 2 = l'antipanico ha una ridotta sporgenza della barra (fino a 100 mm.)

I) Rimane invariato e se è:
grado A = è un antipanico tipo "barra a spinta" (vedi disegno 1)
grado B = è un antipanico "barra a contatto" (vedi disegno 2)

L) Viene aggiunto un grado di valutazione:
categoria A = adatto a porte a 1 o 2 ante
categoria B = adatto a porte a 1 sola anta
categoria C = adatto a porte a 2 ante ma solo per l'anta semifissa (2° anta)

Il Decreto Ministeriale del 03-11-2004



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 novembre 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta*

Il 3 Novembre 2004 il Ministero dell'Interno ha emanato un Decreto dal titolo:

"Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio"

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004 ed è entrato in vigore il 18/02/2005 e qui di seguito ne riassumiamo i punti più importanti

1) **Sulle porte installate lungo le vie di esodo DEVONO essere applicati dispositivi di apertura manuale conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125**

2) **I criteri per la scelta dei dispositivi**

casi in cui è consentito l'uso di dispositivi conformi alla UNI EN 179 oppure UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico, ma dove la porta di uscita sia utilizzabile da non più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico, ma dove la porta sia utilizzabile da un numero compreso tra 10 e 25 persone

casi in cui è obbligatorio l'uso di dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 25 persone
- attività con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti

Nostro commento
Come si vede il Decreto Ministeriale contempla la possibilità di applicare in alcuni casi dispositivi conformi alla UNI EN 179 in alternativa alla UNI EN 1125.
A nostro avviso, pur nel rispetto di quanto riportato sul Decreto, è utile ricordare che le norme europee specificano che nei luoghi in cui vi sono dispositivi conformi alla norma UNI EN 179 tutte le persone presenti devono essere addestrate all'uso di tali dispositivi in modo da escludere situazioni di panico. In mancanza di tale certezza pensiamo che sia molto meglio non correre rischi ed applicare sempre, ove possibile, dispositivi certificati secondo la norma UNI EN 1125 (gli unici a poter essere chiamati, come affermato dalla norma stessa, "Maniglioni Antipanico")

3) **Obblighi per il produttore, installatore e utente finale**

il produttore deve
- fornire istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione

l'installatore deve
- effettuare l'installazione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore, redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione

l'utilizzatore deve
- conservare la dichiarazione di corretta installazione
- effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando le istruzioni fornite dal produttore
- annotare le operazioni di manutenzione su apposito registro

4) **Termini attuativi e disposizione transitoria**

Tutti i dispositivi non muniti di marcatura CE già installati **dovranno essere sostituiti entro 6 anni a partire dal 3 Febbraio 2005**

antipanic

automatico

maniglioni antipanico con chiusura automatica dei catenacci dopo ogni passaggio

meccanico



motorizzato*



automatico

antipanico a chiusura automatica dopo ogni passaggio

ANTIPANICO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA

2 catenacci automatici più scrocco centrale

Frontale inox piatto e U da 2285 mm.
Entrate 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio
Reversibile

SAFETY PANIC EXIT DEVICE WITH AUTOMATIC CLOSING SYSTEM

2 automatic dead locks and one central latch bolt

S/S flat and U-shaped front plate, 2285 mm.
Backset 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub
Reversible

SERRURE ANTIPANIQUE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE

2 pênes dormants automatiques et demi-tour central

Têtière plate et U en acier inox 2285 mm.
Axe 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier
Réversible

CE

SI RICHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO OGNI PASSAGGIO

N.B. Gli incontri per questo maniglione sono specifici. Il maniglione NON PUÒ funzionare con altri tipi di incontri.

IT CLOSES AUTOMATICALLY AFTER EVERY PASSAGE

N.B. The strikers for this panic device are specifically studied. The panic device CANNOT work with other kind of strikers

FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE PASSAGE

N.B. Les gaches pour cet antipanique sont specifiquement étudiés. La serrure antipanique NE PEUT PAS fonctionner avec des autres gaches

confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing: 6 pz.

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
153U/30	⌐	30	45	39
153U/35	⌐	35	50	44
153PT/30	—	30	45	42
153PT/35	—	35	50	47

Colori - Colour	
Nero - Black - Noir RAL 9005	
Bianco - White - Blanc RAL 9010	Aggiungere /B al codice Add /B code to the part number Ajouter le code /B
Grigio - Grey - Gris RAL 7040	Aggiungere /G al codice Add /G code to the part number Ajouter le code /G
Grigio RAL 9006	Aggiungere /G6 al codice Add /G6 code to the part number Ajouter le code /G6
Effetto acciaio - Steel finish special finition - Laquage spécial finition acier	Aggiungere /A al codice Add /A code to the part number Ajouter le code /A
Cromo satinato - Satiny chrome Cromé satiné	Aggiungere /TX al codice Add /TX code to the part number Ajouter le code /TX

Specifiche di capitolato

maniglione antipanico a chiusura automatica

maniglione antipanico a chiusura automatica inseribile all'interno di un profilato e dotato di 2 punti di chiusura a riarmo automatico meccanico più 1 scrocco centrale.

Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19

CE ICIM


Classificazione secondo la Norma EN 1125:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - A

Per gli incontri vedere alle pagg. 18
Per cilindri vedere a pag. 20
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

For strikers plates see page 18
For cylinders see page 20
For horizontal bars see page 56

Pour les gâches voir pages 18
Pour les cylindres voir pag 20
Pour les barres horizontales voir pag 56



solo porte 1 anta
only for one-wing doors
uniquement sur portes à un vantail



disponibile anche nei colori:
- bianco
- grigio
- effetto acciaio
- cromo satinato

finishing upon request
- white
- grey
- steel finish
- satiny chrome

finition sur demande
- blanc
- gris
- finition acier
- cromé satiné

automatico-motorizzato 12V. AC/DC - 1A.

ANTIPANICO DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA E APERTURA MOTORIZZATA

2 catenacci automatici più scrocco centrale

Frontale inox piatto e U da 2285 mm.
Entrate 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio
Reversibile

SAFETY PANIC EXIT DEVICE WITH AUTOMATIC CLOSING SYSTEM AND MOTORIZED OPENING

2 automatic dead locks and one central latch bolt

S/S flat and U-shaped front plate, 2285 mm.
Backset 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub - Reversible

SERRURE ANTIPANIQUE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE ET OUVERTURE MOTORISÈE

2 pênes dormants automatiques et demi-tour central

Têtière plate et U en acier inox 2285 mm.
Axe 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier - Réversible

SI RICHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO OGNI PASSAGGIO E SI APRE A DISTANZA

N.B. Gli incontri per questo maniglione sono specifici. Il maniglione NON PUÒ funzionare con altri tipi di incontri.

N.B. Per ordinare gli incontri specificare il tipo di profilo utilizzato.

IT CLOSES AUTOMATICALLY AFTER EVERY PASSAGE AND REMOTE OPENING

N.B. The strikers for this panic device are specifically studied. The panic device CANNOT work with other kind of strikers

FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE PASSAGE ET OUVERTURE À DISTANCE

N.B. Les gaches pour cet antipanique sont specifiquement étudiés. La serrure antipanique NE PEUT PAS fonctionner avec des autres gaches

confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing: 6 pz.

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
160U/30	⌐¬	30	45	39
160U/35	⌐¬	35	50	44
160PT/30	—	30	45	42
160PT/35	—	35	50	47

Colori - Colour	
Nero - Black - Noir RAL 9005	
Bianco - White - Blanc RAL 9010	Aggiungere /B al codice Add /B code to the part number Ajouter le code /B
Grigio - Grey - Gris RAL 7040	Aggiungere /G al codice Add /G code to the part number Ajouter le code /G
Grigio RAL 9006	Aggiungere /G6 al codice Add /G6 code to the part number Ajouter le code /G6
Effetto acciaio - Steel finish special finition - Laquage spécial finition acier	Aggiungere /A al codice Add /A code to the part number Ajouter le code /A
Cromo satinato - Satiny chrome Cromé satiné	Aggiungere /TX al codice Add /TX code to the part number Ajouter le code /TX

Specifiche di capitolato

maniglione antipanico a chiusura automatica e apertura motorizzata

maniglione antipanico a chiusura automatica e apertura motorizzata inseribile all'interno di un profilato e dotato di 2 punti di chiusura a riarmo automatico meccanico più 1 scrocco centrale.

Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19

CE ICIM


Classificazione secondo la Norma EN 1125:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - A

Per gli incontri vedere alle pagg. 18
Per cilindri vedere a pag. 20
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

For strikers plates see page 18
For cylinders see page 20
For horizontal bars see page 56

Pour les gâches voir pages 18
Pour les cylindres voir pag 20
Pour les barres horizontales voir pag 56



solo porte 1 anta
only for one-wing doors
uniquement sur portes à un vantail



disponibile anche nei colori:
- bianco
- grigio
- effetto acciaio
- cromo satinato

finishing upon request
- white
- grey
- steel finish
- satiny chrome

finition sur demande
- blanc
- gris
- finition acier
- cromé satiné

Patented

incontri specifici per-striker for-gâche pour "automatico, motorizzato e serratura automatica motorizzata"

Cod. Art.	Profilo - Profile
1053/1	**Agnelli Metalli** Esedra GA 53 complanare **-** Esedra T.T. 63 **-** Esedra T.T. 75 **- Alcan** Cristal - Green Keeper 53-60 - **Aliplast** 50 T.T. - **All.co** All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - **Alu-mec** Synthesis **Allumafel** Forma serie 31025 - **Alusuisse** Alsec 2000 - finestra -59 - **Anodil** Arkial serie Bx - **A.ser** Riviera serie rinforzata - **Bodega** Bga 50 - **Cortizo** Sistema cortizo 60 - **Equipe** Emal 40w - **Ekonal** I 70 apertura esterna - **Exlabesa** Platino puerta pr-7200 - **Garcia padrones aluminios s.l.** A 93 - **Gruppo extrugal** 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - **Hydro alluminio** Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 **Inasa reynold** 6040 - 7050 Rt - **Indinvest** Gold 400 - Gold 500 - **Inespal** Afill T.T. - Alfil - **Kawneer** System 1423 - System 1473 - **K.L. Aluminio s.a**. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - **Laminex** Star st 15/17 Euro star 9010 - **La semilavorati** Lido system complanare - **Metra** Nc 68 superthermic - **Morelli** Ma 8300 Ma 9500 - **Ocma** Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - **Passerini** Ekip thermo sormonto - Ekip base **Perfival** V/94 - **Profils systemes** Serie 13 - **Proveedora de aluminio s.a** Optima 1992 - **R.c. System** Performance 51 - **Reynaers** Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - **Sunparadise** Fiesta 42 Thermo 60 - **Technal** Pbi - Pxi apertura estrerna - Pbi new - **Trafileria emiliane** Eku 64 T.T. - **Van Beveren** Serie R 50 e Bb 50 - **Wicona** Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1053/2	**Alcan** Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - **Alcoa** Alublind - **All.co** All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - **Alumafel** Forma serie 31020 - **Alusuisse** Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - **Exlabesa** 3000 puerta - **Fwb brokelmann aluminium** serie TF porta - **Galipan** v. 8000 puerta - **Hydro alluminio** Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - **Indinvest** Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - **K.l. Aluminio s.a.** Bw 52 puerta - **La semilavorati** Lido porta - **Metra** Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - **Morelli** Ma 9700 porta - **New-Tec** New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - **Ocma** Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - **Passerini** Ekip 53 thermo porta - **Profils systemes** Serie 16 - **Proveedora de aluminio s.a.** Optima 1992/45 - **Rc system** Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - **Reynold** Reynotherm 55 porta apertura esterna - **Schuco** Royal 54 - **Wicona** Serie 5000 apertura esterna
1053/4	**Alcan** Point - **Alfa Alluminio** Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - **All.co** All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - **Al-system** Global 48 sormonto - **Intrex** Overlay - **Metra** Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - **Morelli** Ma 9600 sormonto **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1053/5	**Alcoa** R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip maas. 53 porta 1 anta
1053/6	**Allco** Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - **Al-system** Global 48 complanare - **Aluk** Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - **Esa** Esa blindall 70 - **Hydro alluminio** Domal security porta **Indinvest** Alpha 445 porta - **Metra** Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - **Ocma** Fc 45 piana - **Passerini** Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - **Proveedora de aluminio s.a.** 6000(40x40) **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - **Wicona** Wicstyle 60 apertura esterna - **Yawal** Pi 50 porta apertura esterna
1053/8	**Esa** Esa blindall 60 - **Heroal** Herotherm 030 - **Hueck** Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna **Klauke** Serie 2.1 - **Metalplast bielsko** 60 T.T. apertura esterna - 60 - **Passerini** Ekip blindo - **Reynaers** Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - **Reynolds** Reynotherm system 620 porta apertura esterna - **Schuco** Royal s 50 n - **Profili in ferro** Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1053/9	**Alcoa** Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - **Indinvest** Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - **Morelli** MA 9600 Complanare - **Trafilerie Emiliane** Sistema 1 Complanare
1053/10	**Aluk** Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1053/11	Per profilo porte con luce 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on raccommande serrure antipanique avec la têtière en U

automatico e automatico motorizzato con micro-switch

“automatico (art. 153)” e “automatico motorizzato (art. 160)” possono essere dotati di micro-switch MC2 (vedi figura)

Il micro-switch **MC2** segnala l’apertura tramite la barra orizzontale

“automatico (art. 153)” and “automatico motorizzato (art. 160)” may be equipped with micro-switche MC2 (see photo)

Micro-switch **MC2** signals the door opening through the horizontal bar

“automatico (art. 153)” et “automatico motorizzato (art. 160)” peuvent être équipés de micro-interrupteur MC2 (voir figure)

Le micro-interrupteur **MC2** signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Per ordinare i “automatico” e “automatico motorizzato” con micro-switches aggiungere al codice dell’articolo MC2
Esempio: 153PT/30/MC2

To order “automatico” and “automatico motorizzato” panic exit devices with micro-switches add Mc2 to the part number
Example: 153PT/30/MC2

Pour commander les “automatico” et “automatico motorizzato” avec micro-interrupteurs, ajouter au code article MC2
Exemple : 153PT/30/MC2

confezione - boxing : **1 pz.** **imballo - packing:** **6 pz.**

automatico



automatico motorizzato



antipanic

accessori specifici per “maniglione e serratura automatico”
“maniglione e serratura automatico motorizzato”

MANIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO CON MOLLA DI RITORNO
PAINTED ALUMINIUM OUTER HANDLE WITH SPRING
POIGNÉE EXTÉRIEURE A RESSORT EN ALUMINIUM LAQUÉ

Cod.Art.	Colore - Colour
1080	Nero - Black - Noir
1080/G	Grigio - Grey - Gris
1080/B	Bianco - White - Blanc
1080/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laquage spècial finition acier
1080/A	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée


confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing : 8 pz.



Non utilizzabile su maniglione AUTOMATICO
Not to be used on AUTOMATIC exit panic device
N'est pas utilisable avec serrure antipanique AUTOMATIQUE

CILINDRO EUROPEO - EUROPROFILE CYLINDER
CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN

Cod.Art.	Perni/Pins	A		B	L
1010/62C	5	26	10	26	62
1010/64DEC	5	22	10	32	64
1010/70C	5	30	10	30	70
1010/72DEC	5	26	10	36	72
1010/82C	5	36	10	36	82
1010/82DEC	5	26	10	46	82






bozza chiave-key **Cod. Art. 1010/K**

CILINDRO EUROPEO ALTA SICUREZZA ANTI-TRAPANO E ANTI-STRAPPO - HIGH SECURITY EUROPROFILE CYLINDER
CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN DE SECURITÉ

Cod.Art.	Perni/Pins	A		B	L
1030/62C	5	26	10	26	62
1030/66DEC	5	26	10	30	66
1030/70C	5	30	10	30	70
1030/72DEC	5	26	10	36	72
1030/82C	5	36	10	36	82
1030/82DEC	5	26	10	46	82






bozza chiave-key-clé-schlüssel-llave-chave **Cod. Art. 1030/K**

PASSACAVO
DOOR LOOP
PASSE-CÂBLES

Cod.Art. 498



COPPIA CONTATTI
PAIR OF NYLON CONTACTS
PAIRE DE CONTACTS EN NYLON

Cod.Art. 499




antipanic


automatica

serratura multipunto con chiusura automatica dei catenacci dopo ogni passaggio

meccanica



motorizzata*



automatica

serratura a chiusura automatica dopo ogni passaggio

SERRATURA DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA

2 catenacci automatici più catenaccio e scrocco centrale

Frontale inox piatto e U da 2285 mm.
Entrate 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio
Reversibile

SI RICHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO OGNI PASSAGGIO

N.B. Gli incontri per questa serratura sono specifici. La serratura NON PUÒ funzionare con altri tipi di incontri.

SAFETY LOCK WITH AUTOMATIC CLOSING SYSTEM

2 automatic dead locks and one central dead and latch bolt

S/S flat and U-shaped front plate, 2285 mm.
Backset 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub - Reversible

IT CLOSES AUTOMATICALLY AFTER EVERY PASSAGE

N.B. The strikers for this lock are specifically studied. The lock CANNOT work with other kind of strikers

SERRURE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE

2 pênes dormants automatiques et pênes dormants demi-tour central

Têtière plate et U en acier inox 2285 mm.
Axe 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier
Réversible

FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE PASSAGE

N.B. Les gaches pour cet serrure sont specifiquement étudiés. La serrure NE PEUT PAS fonctionner avec des autres gaches

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
183U/30	⌐¬	30	45	39
183U/35	⌐¬	35	50	44
183PT/30	—	30	45	42
183PT/35	—	35	50	47

Specifiche di capitolato

serratura multipunto a chiusura antomatica


Serratura multipunto a chiusura automatica inseribile all'interno di un profilato e dotato di 2 punti di chiusura automatici più catenaccio centrale basculante e scrocco


Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19

Per gli incontri vedere alle pagg. 26
Per cilindri vedere a pag. 20

For strikers plates see page 26
For cylinders see page 20

Pour les gâches voir pages 26
Pour les cylindres voir pag 20


28
120
20.0
533
669
26
32
85
221
2285
504
439
20.0
28
120
42
10
24
14
asse cilindro
19
15
E
3
B
A
(serratura)
(deviatori)
24
14
asse cilindro
19
15
E
6
B
A
(serratura)
(deviatori)



Patented

serratura automatica-motorizzata 12V. AC/DC - 1A.

SERRATURA AUTOMATICA DI SICUREZZA A CHIUSURA AUTOMATICA E APERTURA MOTORIZZATA

2 catenacci automatici più scrocco centrale

Frontale inox piatto e U da 2285 mm.
Entrate 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio - Reversibile

SAFETY LOCK WITH AUTOMATIC CLOSING SYSTEM AND MOTORIZED OPENING

2 automatic dead locks and one central dead and latch bolt

S/S flat and U-shaped front plate, 2285 mm.
Backset 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub - Reversible

SERRURE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE ET OUVERTURE MOTORISÈE

2 pênes dormants automatiques et pênes dormants demi-tour central

Têtière plate et U en acier inox 2285 mm.
Axe 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier
Réversible

SI RICHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO OGNI PASSAGGIO E SI APRE A DISTANZA

N.B. Gli incontri per questa serratura sono specifici. La serratura NON PUÒ funzionare con altri tipi di incontri.

IT CLOSES AUTOMATICALLY AFTER EVERY PASSAGE

N.B. The strikers for this lock are specifically studied. The lock CANNOT work with other kind of strikers

FERMETURE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE PASSAGE

N.B. Les gaches pour cet serrure sont specifiquement étudiés. La serrure NE PEUT PAS fonctionner avec des autres gaches

confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing: 6 pz.

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
190U/30	⌐¬	30	45	39
190U/35	⌐¬	35	50	44
190PT/30	—	30	45	42
190PT/35	—	35	50	47

Specifiche di capitolato

serratura multipunto a chiusura antomatica e apertura motorizzata


Serratura multipunto a chiusura automatica inseribile all'interno di un profilato e dotato di 2 punti di chiusura automatici più catenaccio centrale basculante e scrocco


Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19

Per gli incontri vedere alle pagg. 18
Per cilindri vedere a pag. 20

For strikers plates see page 18
For cylinders see page 20

Pour les gâches voir pages 18
Pour les cylindres voir pag 20


28
120
20.0
533
669
26
85
221
2285
250
504
439
130
20.0
28
120
42


speciale per
condominii
special for
apartment
building
Patented


incontri specifici per-striker for-gâche pour “serratura automatica”

Cod. Art.	Profilo - Profile
1083/1	**Agnelli Metalli** Esedra GA 53 complanare **-** Esedra T.T. 63 **-** Esedra T.T. 75 **- Alcan** Cristal - Green Keeper 53-60 - **Aliplast** 50 T.T. - **All.co** All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - **Alu-mec** Synthesis **Allumafel** Forma serie 31025 - **Alusuisse** Alsec 2000 - finestra -59 - **Anodil** Arkial serie Bx - **A.ser** Riviera serie rinforzata - **Bodega** Bga 50 - **Cortizo** Sistema cortizo 60 - **Equipe** Emal 40w - **Ekonal** I 70 apertura esterna - **Exlabesa** Platino puerta pr-7200 - **Garcia padrones aluminios s.l.** A 93 - **Gruppo extrugal** 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - **Hydro alluminio** Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 **Inasa reynold** 6040 - 7050 Rt - **Indinvest** Gold 400 - Gold 500 - **Inespal** Afill T.T. - Alfil - **Kawneer** System 1423 - System 1473 - **K.L. Aluminio s.a**. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - **Laminex** Star st 15/17 Euro star 9010 - **La semilavorati** Lido system complanare - **Metra** Nc 68 superthermic - **Morelli** Ma 8300 Ma 9500 - **Ocma** Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - **Passerini** Ekip thermo sormonto - Ekip base **Perfival** V/94 - **Profils systemes** Serie 13 - **Proveedora de aluminio s.a** Optima 1992 - **R.c. System** Performance 51 - **Reynaers** Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - **Sunparadise** Fiesta 42 Thermo 60 - **Technal** Pbi - Pxi apertura estrerna - Pbi new - **Trafileria emiliane** Eku 64 T.T. - **Van Beveren** Serie R 50 e Bb 50 - **Wicona** Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1083/2	**Alcan** Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - **Alcoa** Alublind - **All.co** All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - **Alumafel** Forma serie 31020 - **Alusuisse** Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - **Exlabesa** 3000 puerta - **Fwb brokelmann aluminium** serie TF porta - **Galipan** v. 8000 puerta - **Hydro alluminio** Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - **Indinvest** Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - **K.l. Aluminio s.a.** Bw 52 puerta - **La semilavorati** Lido porta - **Metra** Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - **Morelli** Ma 9700 porta - **New-Tec** New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - **Ocma** Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - **Passerini** Ekip 53 thermo porta - **Profils systemes** Serie 16 - **Proveedora de aluminio s.a.** Optima 1992/45 - **Rc system** Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - **Reynold** Reynotherm 55 porta apertura esterna - **Schuco** Royal 54 - **Wicona** Serie 5000 apertura esterna
1083/4	**Alcan** Point - **Alfa Alluminio** Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - **All.co** All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - **Al-system** Global 48 sormonto - **Intrex** Overlay - **Metra** Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - **Morelli** Ma 9600 sormonto **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1083/5	**Alcoa** R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip maas. 53 porta 1 anta
1083/6	**Allco** Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - **Al-system** Global 48 complanare - **Aluk** Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - **Esa** Esa blindall 70 - **Hydro alluminio** Domal security porta **Indinvest** Alpha 445 porta - **Metra** Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - **Ocma** Fc 45 piana - **Passerini** Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - **Proveedora de aluminio s.a.** 6000(40x40) **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - **Wicona** Wicstyle 60 apertura esterna - **Yawal** Pi 50 porta apertura esterna
1083/8	**Esa** Esa blindall 60 - **Heroal** Herotherm 030 - **Hueck** Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna **Klauke** Serie 2.1 - **Metalplast bielsko** 60 T.T. apertura esterna - 60 - **Passerini** Ekip blindo - **Reynaers** Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - **Reynolds** Reynotherm system 620 porta apertura esterna - **Schuco** Royal s 50 n - **Profili in ferro** Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1083/9	**Alcoa** Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - **Indinvest** Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - **Morelli** MA 9600 Complanare - **Trafilerie Emiliane** Sistema 1 Complanare
1083/10	**Aluk** Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1083/11	Per profilo porte con luce 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on raccommande serrure antipanique avec la têtière en U

di-più

ti difende dalle effrazioni



antipanic

di-più 1

ti difende dalle effrazioni - protects you against burglary

ANTIPANICO DI SICUREZZA A 1 PUNTO DI CHIUSURA

Perfettamente intercambiabile con altri tipi preesistenti

Frontale inox piatto e U
Entrate 25 - 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio
Reversibile

1 LOCKING POINT SECURITY PANIC EXIT DEVICE

S/S flat and U-shaped front plate
Backset 25 - 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub
Reversible

SERRURE ANTIPANIQUE DE SECURITÉ À 1 POINT DE FERMETURE

Têtière plate et U en acier inox
Axe 25 - 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier
Réversible

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
101U/25T	⌐¬	25	40	34
101U/30T	⌐¬	30	45	39
101U/35T	⌐¬	35	50	44
101PT/25T	—	25	40	37
101PT/30T	—	30	45	42
101PT/35T	—	35	50	47

Colori - Colour	
Nero - Black - Noir RAL 9005	
Bianco - White - Blanc RAL 9010	Aggiungere /B al codice Add /B code to the part number Ajouter le code /B
Grigio - Grey - Gris RAL 7040	Aggiungere /G al codice Add /G code to the part number Ajouter le code /G
Grigio RAL 9006	Aggiungere /G6 al codice Add /G6 code to the part number Ajouter le code /G6
Effetto acciaio - Steel finish special finition - Laquage spécial finition acier	Aggiungere /A al codice Add /A code to the part number Ajouter le code /A
Cromo satinato - Satiny chrome Cromé satiné	Aggiungere /TX al codice Add /TX code to the part number Ajouter le code /TX

Classificazione secondo la Norma EN 1125:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - A

Specifiche di capitolato


Maniglione antipanico "**di-più Serie 101**"

Maniglione antipanico inseribile all'interno di un profilato e dotato di 1 punto di chiusura a catenaccio basculante. Il collegamento tra la serratura interna ed il meccanismo esterno è costituito da uno speciale dispositivo a duplice funzione ambidestro già predisposto a ricevere sia il comando antipanico che la maniglia esterna di servizio (senza alcun intervento dell'applicatore). Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19


Per gli incontri vedere alle pagg. 31
Per cilindri vedere a pag. 36
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56


For strikers plates see page 31
For cylinders see page 36
For horizontal bars see page 56


Pour les gâches voir pages 31
Pour les cylindres voir pag 36
Pour les barres horizontales voir pag 56
























solo porte 1 anta
only for one-wing doors
uniquement sur portes à un vantail
sólo para puertas de una hoja



disponibile anche nei colori:
- bianco
- grigio
- effetto acciaio

finishing upon request
- white
- grey
- steel finish

finition sur demande
- blanc
- gris
- finition acier

Patented

“di-più1” con micro-switch

“di-più1 (art. 101)” può essere dotato di micro-switch MC2 (vedi figura)

Il micro-switch **MC2** segnala l’apertura tramite la barra orizzontale

Per ordinare i “di-più 1” con micro-switches aggiungere al codice dell’articolo MC2
Esempio: 101PT/30/MC2

To order “di-più 1” panic exit devices with micro-switches add MC2 to the part number
Example: 101PT/30/MC2


Pour commander les “di-più 1” avec micro-interrupteurs, ajouter au code article MC2
Exemple : 101PT/30/MC2

“di-più1 (art. 101)” may be equipped with micro-switche MC2 (see photo)

Micro-switch **MC2** signals the door opening through the horizontal bar

“di-più 1 (art. 101)” peuvent être équipeé de micro-interrupteur MC2 (voir figure)

Le micro-interrupteur **MC2** signale l’ouverture par l’intermédiaire de la barre horizontale



incontri specifici-striker for-gâche pour “di-più 1”

antipanic

Cod. Art.	Profilo - Profile
1001/1	**Agnelli Metalli** Esedra GA 53 complanare **-** Esedra T.T. 63 **-** Esedra T.T. 75 **- Alcan** Cristal - Green Keeper 53-60 - **Aliplast** 50 T.T. - **All.co** All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - **Alu-mec** Synthesis **Allumafel** Forma serie 31025 - **Alusuisse** Alsec 2000 - finestra -59 - **Anodil** Arkial serie Bx - **A.ser** Riviera serie rinforzata - **Bodega** Bga 50 - **Cortizo** Sistema cortizo 60 - **Equipe** Emal 40w - **Ekonal** I 70 apertura esterna - **Exlabesa** Platino puerta pr-7200 - **Garcia padrones aluminios s.l.** A 93 - **Gruppo extrugal** 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - **Hydro alluminio** Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 **Inasa reynold** 6040 - 7050 Rt - **Indinvest** Gold 400 - Gold 500 - **Inespal** Afill T.T. - Alfil - **Kawneer** System 1423 - System 1473 - **K.L. Aluminio s.a**. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - **Laminex** Star st 15/17 Euro star 9010 - **La semilavorati** Lido system complanare - **Metra** Nc 68 superthermic - **Morelli** Ma 8300 Ma 9500 - **Ocma** Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - **Passerini** Ekip thermo sormonto - Ekip base **Perfival** V/94 - **Profils systemes** Serie 13 - **Proveedora de aluminio s.a** Optima 1992 - **R.c. System** Performance 51 - **Reynaers** Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - **Sunparadise** Fiesta 42 Thermo 60 - **Technal** Pbi - Pxi apertura estrerna - Pbi new - **Trafileria emiliane** Eku 64 T.T. - **Van Beveren** Serie R 50 e Bb 50 - **Wicona** Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1001/2	**Alcan** Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - **Alcoa** Alublind - **All.co** All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - **Alumafel** Forma serie 31020 - **Alusuisse** Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - **Exlabesa** 3000 puerta - **Fwb brokelmann aluminium** serie TF porta - **Galipan** v. 8000 puerta - **Hydro alluminio** Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - **Indinvest** Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - **K.l. Aluminio s.a.** Bw 52 puerta - **La semilavorati** Lido porta - **Metra** Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - **Morelli** Ma 9700 porta - **New-Tec** New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - **Ocma** Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - **Passerini** Ekip 53 thermo porta - **Profils systemes** Serie 16 - **Proveedora de aluminio s.a.** Optima 1992/45 - **Rc system** Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - **Reynold** Reynotherm 55 porta apertura esterna - **Schuco** Royal 54 - **Wicona** Serie 5000 apertura esterna
1001/4	**Alcan** Point - **Alfa Alluminio** Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - **All.co** All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - **Al-system** Global 48 sormonto - **Intrex** Overlay - **Metra** Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - **Morelli** Ma 9600 sormonto **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1001/5	**Alcoa** R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip maas. 53 porta 1 anta
1001/6	**Allco** Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - **Al-system** Global 48 complanare - **Aluk** Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - **Esa** Esa blindall 70 - **Hydro alluminio** Domal security porta **Indinvest** Alpha 445 porta - **Metra** Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - **Ocma** Fc 45 piana - **Passerini** Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - **Proveedora de aluminio s.a.** 6000(40x40) **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - **Wicona** Wicstyle 60 apertura esterna - **Yawal** Pi 50 porta apertura esterna
1001/8	**Esa** Esa blindall 60 - **Heroal** Herotherm 030 - **Hueck** Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna **Klauke** Serie 2.1 - **Metalplast bielsko** 60 T.T. apertura esterna - 60 - **Passerini** Ekip blindo - **Reynaers** Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - **Reynolds** Reynotherm system 620 porta apertura esterna - **Schuco** Royal s 50 n - **Profili in ferro** Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1001/9	**Alcoa** Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - **Indinvest** Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - **Morelli** MA 9600 Complanare - **Trafilerie Emiliane** Sistema 1 Complanare
1001/10	**Aluk** Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1001/11	Per profilo porte con luce 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on raccommande serrure antipanique avec la têtière en U

di-più 3

ti difende dalle effrazioni - protects you against burglary

ANTIPANICO DI SICUREZZA A 3 PUNTI DI CHIUSURA

Perfettamente intercambiabile con altri tipi preesistenti

Frontale inox piatto e U da 2300 mm.
Entrate 25 - 30 e 35 mm.
Catenacci, scrocco e quadro maniglia in acciaio
Reversibile

3 LOCKING POINTS SECURITY PANIC EXIT DEVICE

S/S flat and U-shaped front plate, 2300 mm.
Backset 25 - 30 and 35 mm.
Steel dead bolts, latch bolt and handle hub
Reversible

SERRURE ANTIPANIQUE DE SECURITE À 3 POINTS DE FERMETURE

Têtière plate et U en acier inox 2300 mm.
Axe 25 - 30 et 35 mm.
Pênes dormants, demi-tour et carré de poignée en acier
Réversible

confezione - boxing : 1 pz. **imballo - packing: 6 pz.**

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
103U/25T	⌐¬	25	40	34
103U/30T	⌐¬	30	45	39
103U/35T	⌐¬	35	50	44
103PT/25T	—	25	40	37
103PT/30T	—	30	45	42
103PT/35T	—	35	50	47

Colori - Colour	
Nero - Black - Noir RAL 9005	
Bianco - White - Blanc RAL 9010	Aggiungere /B al codice Add /B code to the part number Ajouter le code /B
Grigio - Grey - Gris RAL 7040	Aggiungere /G al codice Add /G code to the part number Ajouter le code /G
Grigio RAL 9006	Aggiungere /G6 al codice Add /G6 code to the part number Ajouter le code /G6
Effetto acciaio - Steel finish special finition - Laquage spécial finition acier	Aggiungere /A al codice Add /A code to the part number Ajouter le code /A
Cromo satinato - Satiny chrome Cromé satiné	Aggiungere /TX al codice Add /TX code to the part number Ajouter le code /TX

Classificazione secondo la Norma EN 1125:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - A

Specifiche di capitolato


Maniglione antipanico "**di-più Serie 101**"

Maniglione antipanico inseribile all'interno di un profilato e dotato di 1 punto di chiusura a catenaccio basculante. Il collegamento tra la serratura interna ed il meccanismo esterno è costituito da uno speciale dispositivo a duplice funzione ambidestro già predisposto a ricevere sia il comando antipanico che la maniglia esterna di servizio (senza alcun intervento dell'applicatore). Dimensioni massime consentite della serratura interna mm. 170x50x19

Per gli incontri vedere alle pagg. 34
Per cilindri vedere a pag. 36
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

For strikers plates see page 341
For cylinders see page 36
For horizontal bars see page 56

Pour les gâches voir pages 34
Pour les cylindres voir pag 36
Pour les barres horizontales voir pag 56





solo porte 1 anta
only for one-wing doors
uniquement sur portes à un vantail
sólo para puertas de una hoja

disponibile anche nei colori:
- bianco
- grigio
- effetto acciaio
- cromo satinato

finishing upon request
- white
- grey
- steel finish
- satiny chrome

finition sur demande
- blanc
- gris
- finition acier
- cromé satiné

Patented

Cod. Art.	Profilo - Profile
1003/1	**Agnelli Metalli** Esedra GA 53 complanare **-** Esedra T.T. 63 **-** Esedra T.T. 75 **- Alcan** Cristal - Green Keeper 53-60 - **Aliplast** 50 T.T. - **All.co** All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - **Alu-mec** Synthesis **Allumafel** Forma serie 31025 - **Alusuisse** Alsec 2000 - finestra -59 - **Anodil** Arkial serie Bx - **A.ser** Riviera serie rinforzata - **Bodega** Bga 50 - **Cortizo** Sistema cortizo 60 - **Equipe** Emal 40w - **Ekonal** I 70 apertura esterna - **Exlabesa** Platino puerta pr-7200 - **Garcia padrones aluminios s.l.** A 93 - **Gruppo extrugal** 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - **Hydro alluminio** Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 **Inasa reynold** 6040 - 7050 Rt - **Indinvest** Gold 400 - Gold 500 - **Inespal** Afill T.T. - Alfil - **Kawneer** System 1423 - System 1473 - **K.L. Aluminio s.a**. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - **Laminex** Star st 15/17 Euro star 9010 - **La semilavorati** Lido system complanare - **Metra** Nc 68 superthermic - **Morelli** Ma 8300 Ma 9500 - **Ocma** Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - **Passerini** Ekip thermo sormonto - Ekip base **Perfival** V/94 - **Profils systemes** Serie 13 - **Proveedora de aluminio s.a** Optima 1992 - **R.c. System** Performance 51 - **Reynaers** Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - **Sunparadise** Fiesta 42 Thermo 60 - **Technal** Pbi - Pxi apertura estrerna - Pbi new - **Trafileria emiliane** Eku 64 T.T. - **Van Beveren** Serie R 50 e Bb 50 - **Wicona** Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1003/2	**Alcan** Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - **Alcoa** Alublind - **All.co** All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - **Alumafel** Forma serie 31020 - **Alusuisse** Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - **Exlabesa** 3000 puerta - **Fwb brokelmann aluminium** serie TF porta - **Galipan** v. 8000 puerta - **Hydro alluminio** Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - **Indinvest** Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - **K.l. Aluminio s.a.** Bw 52 puerta - **La semilavorati** Lido porta - **Metra** Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - **Morelli** Ma 9700 porta - **New-Tec** New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - **Ocma** Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - **Passerini** Ekip 53 thermo porta - **Profils systemes** Serie 16 - **Proveedora de aluminio s.a.** Optima 1992/45 - **Rc system** Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - **Reynold** Reynotherm 55 porta apertura esterna - **Schuco** Royal 54 - **Wicona** Serie 5000 apertura esterna
1003/4	**Alcan** Point - **Alfa Alluminio** Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - **All.co** All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - **Al-system** Global 48 sormonto - **Intrex** Overlay - **Metra** Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - **Morelli** Ma 9600 sormonto **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1003/5	**Alcoa** R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - **New-Tec** New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - **Passerini** Ekip maas. 53 porta 1 anta
1003/6	**Allco** Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - **Al-system** Global 48 complanare - **Aluk** Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - **Esa** Esa blindall 70 - **Hydro alluminio** Domal security porta **Indinvest** Alpha 445 porta - **Metra** Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - **Ocma** Fc 45 piana - **Passerini** Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - **Proveedora de aluminio s.a.** 6000(40x40) **Trafilerie emiliane** Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - **Wicona** Wicstyle 60 apertura esterna - **Yawal** Pi 50 porta apertura esterna
1003/8	**Esa** Esa blindall 60 - **Heroal** Herotherm 030 - **Hueck** Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna **Klauke** Serie 2.1 - **Metalplast bielsko** 60 T.T. apertura esterna - 60 - **Passerini** Ekip blindo - **Reynaers** Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - **Reynolds** Reynotherm system 620 porta apertura esterna - **Schuco** Royal s 50 n - **Profili in ferro** Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1003/9	**Alcoa** Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - **Indinvest** Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - **Morelli** MA 9600 Complanare - **Trafilerie Emiliane** Sistema 1 Complanare
1003/10	**Aluk** Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1003/11	Per profilo porte con luce 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on raccommande serrure antipanique avec la têtière en U

“di-più3” con micro-switch

“di-più 3 (art. 103)” può essere dotato di micro-switch in una o due posizioni (vedi figura)

Il micro-switch **MC1** segnala se i catenacci sono aperti
Il micro-switch **MC2** segnala l’apertura tramite la barra orizzontale

“di-più 3 (art. 103)” may be equipped with micro-switches on one or two positions (see photo)

Micro-switch **MC1** signals if dead bolts are open
Micro-switch **MC2** signals the door opening through the horizontal bar


“di-più 3 (art. 103)” peuvent être équipés de micro-interrupteur sur une ou deux positions (voir figure)

Le micro-interrupteur **MC1** signale si les pênes sont ouverts
Le micro-interrupteur **MC2** signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Per ordinare i “di-più 3” con micro-switches aggiungere al codice dell’articolo MC1 oppure MC 2 oppure MC1+2
Esempio: 103PT/30/MC1

To order “di-più 1” panic exit devices with micro-switches add MC1 or MC2 or MC1+2 to the part number
Example: 103PT/30/MC1

Pour commander les “di-più 3” avec micro-interrupteurs, ajouter au code article Mc1 ou Mc2 ou MC1+2
Exemple : 103PT/30/MC1




accessori specifici per “maniglione e serratura automatico”
“maniglione e serratura automatico motorizzato”

MANIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO CON MOLLA DI RITORNO
PAINTED ALUMINIUM OUTER HANDLE WITH SPRING
POIGNÉE EXTÉRIEURE A RESSORT EN ALUMINIUM LAQUÉ

Cod.Art.	Colore - Colour
1080	Nero - Black - Noir
1080/G	Grigio - Grey - Gris
1080/B	Bianco - White - Blanc
1080/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laquage spècial finition acier
1080/A	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée


confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing : 8 pz.



Non utilizzabile su maniglione AUTOMATICO
Not to be used on AUTOMATIC exit panic device
N'est pas utilisable avec serrure antipanique AUTOMATIQUE

CILINDRO EUROPEO - EUROPROFILE CYLINDER
CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN

Cod.Art.	Perni/Pins	A		B	L
1010/62C	5	26	10	26	62
1010/64DEC	4	22	10	32	64
1010/70C	5	30	10	30	70
1010/72DEC	5	26	10	36	72
1010/82C	5	36	10	36	82
1010/82DEC	5	26	10	46	82




bozza chiave-key **Cod. Art. 1010/K**



CILINDRO EUROPEO ALTA SICUREZZA ANTI-TRAPANO E ANTI-STRAPPO - HIGH SECURITY EUROPROFILE CYLINDER - CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN DE SECURITÉ

Cod.Art.	Perni/Pins	A		B	L
1030/62C	5	26	10	26	62
1030/66DEC	5	26	10	30	66
1030/70C	5	30	10	30	70
1030/72DEC	5	26	10	36	72
1030/82C	5	36	10	36	82
1030/82DEC	5	26	10	46	82



bozza chiave-key-clé-schlüssel-llave-chave **Cod. Art. 1030/K**



modulo-tondo

Il maniglione antipanico più robusto che ci sia (normale ed elettrico)



componibile (1-2-3 punti di chiusura)
reversibile
intercambiabile (con altri tipi preesistenti)
possibilità di microswitch per segnalazione aperto/chiuso

ma soprattutto

di grandissima affidabilità nel tempo

modulo-tondo

REVERSIBILE
COMPONIBILE

Perfettamente intercambiabile con altri tipi da montante

Scrocco in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato

REVERSIBLE
MODULAR

S/S latch bolts
Black painted steel covers

Perfectly interchangeable with other kind of door style panic device


RÉVERSIBLE
MODULAIRE

Pênes dormants en acier inox
Caches en acier laqué noir

Parfaitment interchangeable avec autres types de ouverture antipanique pour montant

confezione - boxing : **1 pz.** **imballo - packing:** **8 pz.**

Cod. Art.	Colore - Colour	Descrizione - Description	
401/T	Nero - Black - Noir RAL 9005	1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture 	
401/TG	Grigio - Grey - Gris RAL 7040		
401/TB	Bianco - White - Blanc RAL 9010		
401/TA	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		
402/T	Nero - Black - Noir RAL 9005	2 punti di chiusura 2 locking points 2 points de fermeture 	
402/TG	Grigio - Grey - Gris RAL 7040		
402/TB	Bianco - White - Blanc RAL 9010		
402/TA	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		
403/T	Nero - Black - Noir RAL 9005	componibile 3 punti di chiusura modular 3 locking points modulaire 3 points de fermeture 	disponibile anche con FERMO A GIORNO Aggiungere FG al codice available with DOGGING MECHANISM. Add FG code to the part number Disponible avec MÉCANISME DE DOGGING. Ajouter le code FG
403/TG	Grigio - Grey - Gris RAL 7040		
403/TG6	Grigio RAL 9006		
403/TB	Bianco - White - Blanc RAL 9010		
403/TA	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		
403/TX	Cromo satinato Satiny chrome Chrome satinée		







verniciatura speciale “effetto acciaio” vedi tabella pag. 38
“steel finish” special painting see page 38
laquage spécial “finition acier” voir page 38

cromo satinato vedi tabella pag. 38
satiny chrome see page 38
chrome satinée voir page 38

disponibili anche in versione con MICROSWITCH
vedere a pag. 47
available with MICROSWITCH
see page 47
disponible avec MICROSWITCH
voir page 47

Per aste/scrocchi e gruppo cilindro maniglia vedere alle pagg. 50 - 51 52 - 53 - 54
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

For rods/latch bolts, cylinders and handle, see pages 50 - 51 52 - 53 - 54
For horizontal bars see page 56

Pour tringles/pênes dormants, cylindres et poignée, voir pages 50 - 51 - 52 - 53 - 54
Pour les barres horizontales voir pag 56

Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico **“modulo-tondo Serie 400”**

Maniglione antipanico da montante, reversibile e componibile a 1-2 e 3 punti di chiusura.
La reversibilità deve essere ottenuta tramite un solido blocco esterno senza alcuna interferenza con il meccanismo interno.

Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - A - 1 - 4 - 2 - 2 - A - A

modulo-elettrico

REVERSIBILE

Perfettamente intercambiabile con altri tipi da montante

Scrocchi in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato
12 V. AC-DC

REVERSIBLE

S/S latch bolts
Black painted steel covers
12 V. AC-DC


Perfectly interchangeable with other kind of door style panic device

RÉVERSIBLE

Pênes dormants en acier inox
Caches en acier laqué noir
12 V. AC-DC

Parfaitment interchangeable avec autres types de ouverture antipanique pour montant

confezione - boxing : 1 pz. **imballo - packing: 8 pz.**





Cod. Art.	Colore - Colour	Descrizione - Description
401/TEL	Nero - Black - Noir RAL 9005	1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture con FERMO A GIORNO with DOGGING MECHANISM avec MÉCANISME DE DOGGING
401/TEL/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
401/TEL/G6	Grigio RAL 9006	
401/TEL/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
401/TEL/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
401/TEL/X	Cromo satinato Satiny chrome Chrome satinée	

Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico elettrico a 12 V. **"modulo-fondo Serie 400"**

Maniglione antipanico da montante, reversibile a 1 punto di chiusura. La reversibilità deve essere ottenuta tramite un solido blocco esterno senza alcuna interferenza con il meccanismo interno.

Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - A - 1 - 4 - 2 - 2 - A - A

Per gruppo cilindro maniglia vedere Art. 1092-1092P-1092/SC a pag. 52

For otside trim, see Art. 1092-1092P 1092/SC page 52

Pour module exterieure, voir Art. 1092-1092P-1092SC pages 52

Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

For horizontal bars see page 56

Pour les barres horizontales voir pag 56

maniglia elettrica



antipanic

comando esterno elettrico

GRUPPO CILINDRO MANIGLIA MOTORIZZATO

Per aprire a distanza anche in maniglioni antipanico a 2 o 3 punti di chiusura
Led di segnalazione aperto/chiuso
Montaggio e collegamenti elettrici semplicissimi
In lega pressofusa verniciata

OUTSIDE MOTORIZED TRIM

For remote opening of panic devices also with 2 or 3 locking points
Open/closed signalling led
Very easy application and very simple electrical connections
En alliange moulé sous pression et laqué

MODULE EXTERIEUR ELECTRIQUE

Ouverture electrique des anti-panique 1, 2 et 3 points Signal ouvert/fermé montage très simplifié
En alliange moulé sous pression et laqué

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- alimentazione 12-24v. ac/dc auto selezionante
- maniglia in “folle” ambidestra
- apertura temporizzata da 3 a 20 secondi regolabile in fase di installazione (1)
- segnalazione di apertura a led e con segnale acustico
- interfaccia seriale per connessione ad un sistema di controllo accessi
- possibilità di apertura meccanica tramite cilindro con funzione condominio (2)
- compatibile con le gamme “modulo-tondo” - “push-bar” e “push-pad” a 1, 2 e 3 punti di chiusura

MAIN CHARACTERISTICS:

-12-24v ac/dc auto select power supply
- ambidextrous “idle” handle
- timed opening, 3 to 20 seconds adjustable at time of installation (1)
- opening signalled by means of a LED and audible signal
- serial interface for connection to an access control system
- possibility of mechanical opening via a cylinder with key mechanism (2)
- compatible with “modulo tondo” “push-bar” and “push-pad” ranges with 1, 2 and 3 locking points

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- alimentation 12-24V ac/dc à commutation automatique
- poignée ambidextre sur “neutre”
- ouverture temporisée de 3 à 20 secondes réglable durant la phase d'installation (1)
- indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore
- interface sérielle pour branchement à un système de contrôle d'accès
- possibilité d'ouverture mécanique par cylindre fonctionnant en modalité mécanisme à clé (2)
- compatibilité avec les gammes “modulo-tondo” “push-bar” et “push-pad” à 1, 2 et 3 trois points de fermeture







confezione - boxing : 1 pz.

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1095	Nero - Black - Noir RAL 9005	Versione condominio lever handle with key mechanism
1095/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1095/G6	Grigio RAL 9006	
1095/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1095/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1095/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con pomolo With knob Avec bouton
1095P	Nero - Black - Noir RAL 9005	Versione condominio lever handle with key mechanism
1095P/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1095P/G6	Grigio RAL 9006	
1095P/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1095P/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1095P/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	

Note:

(1) la regolazione del tempo di apertura si effettua prima dell’installazione agendo sull’apposito comando
(2) la funzione “condominio” consente l’apertura della porta solo con la chiave inserita, sfilando la chiave la maniglia torna nella condizione di “folle”

Notes:


(1) the opening time must be set prior to installation by means of the specific control
(2) the key mechanism allows the door to be opened only when the key is inserted; on removal of the key the handle will return into the “idle” condition

Notes:

(1) temps d'ouvertureréglable avant l'installation, en utilisant la commande prévue.
(2) la fonction “mécanisme à clé” permet l'ouverture de la porte en utilisant la clé. Si la clé n'est pas engagée, la poignée revient sur la condition “neutre”

nuovo push-bar

(normale ed elettrico)



antipanic

modulo-push bar

REVERSIBILE COMPONIBILE

Scrocchi in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato
Carter e barra in alluminio

TOUCH-BAR REVERSIBLE - MODULAR

S/S latch bolts
Black painted steel covers

PUSH-BAR RÉVERSIBLE MODULAIRE

Pênes dormants en acier inox
Caches en acier laqué noir

ASTE VERTICALI E COMANDI ESTERNI UGUALI A QUELLI DEL "MODULO MONTANTE" CUFFIA TONDA

VERTICAL RODS AND OUTSIDE TRIMS SAME AS "MODULO MONTANTE"

TRINGLES VERTICALES ET MODULE EXTERIEUR MÊMES QUE "MODULO MONTANTE"

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Lunghezza Lenght	Descrizione Description
601/1/...	840	1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture
601/2/...	1170	
601/3/...	1300	
602/1/...	840	2 punti di chiusura 2 locking points 2 point de fermeture
602/2/...	1170	
602/3/...	1300	
603/1/...	840	3 punti di chiusura 3 locking points 3 point de fermeture
603/2/...	1170	
603/3/...	1300	

Colori - Colours

Cod. NR

Nero/rosso - Black/red - Noire/rouge
RAL 9005/3020

Cod. NV

Nero/verde - Black/green - Noire/vert
RAL 9005/6029


Cod. NN

Nero/nero - Black/black - Noire/noire
RAL 9005/9005

Cod. GG

Grigio/grigio - Grey/Grey - Gris/Gris
RAL 7040/7040 oppure - or -ou

Cod. GG6
Grigio/grigio RAL 9006/9006

Cod. BB

Bianco/bianco - White/White - Blanc/Blanc
RAL 9010/9010

Cod. NS

Nero/argento - Black/Silver - Noire/argent
RAL 9005/all. anodizzato - anodized alum.

Cod. AA

Effetto acciaio - steel finish special painting
Laquage spécial finition acier

Cod. XX

Cromo satinato - Satiny chrome
Chrome satinée
Solo per - only for - seulement pour
Art. 603/3/XX (mm. 1300)

Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - A - 1 - 4 - 2 - 2 - B - A

disponibile anche con FERMO A GIORNO.
Aggiungere FG al codice
available with DOGGING MECHANISM.
Add FG code to the part number
Disponible avec MÉCANISME DE DOGGING.
Ajouter le code FG

Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico **"modulo-push bar Serie 600"**

Maniglione antipanico, reversibile a 1-2 e 3 punti di chiusura.
Con meccanismo interno a cremagliera.

Nero-Rosso



Nero-Verde



Nero-Nero



Grigio - Grigio



Bianco-Bianco




Nero-Argento



Cod. Art.	Lunghezza Lenght	Descrizione - Description
603/1/AA	840	3 punti di chiusura 3 locking point 3 point de fermeture Effetto acciaio steel finish special painting Laquage spécial finition acier
603/2/AA	1170	
603/3/AA	1300	



Cod. Art.	Lunghezza Lenght	Descrizione - Description
603/3/XX	1300	3 punti di chiusura - 3 locking point 3 point de fermeture Cromo satinato - xxxxxxx xxxxxx



Per aste/scrocchi e gruppo cilindro maniglia vedere alle pagg. 50 - 51 52 - 53 - 54

For rods/latch bolts, cylinders and handle, see pages 50 - 51 52 - 53 - 54

Pour tringles/pênes dormants, cylindres et poignée, voir pages 50 - 51 - 52 - 53 - 54

push bar elettrico

IL PRIMO PUSH-BAR ELETTRICO

Reversibile 1 punto di chusura
Scrocchi in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato
Carter e barra in alluminio
12 V. AC-DC

ELECTRIC PUSH-BAR


Reversible 1 locking point
S/S latch bolts
Black painted steel covers
12 V. AC-DC

PUSH-BAR ELECTRIQUE

Réversible 1 point de fermeture
Pênes dormants en acier inox
Caches en acier laqué noir
12 V. AC-DC

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Lunghezza Lenght	Descrizione - Description
601EL/1/...	840	1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture con FERMO A GIORNO with DOGGING MECHANISM avec MÉCANISME DE DOGGING
601EL/2/...	1170	
601EL/3/...	1300	



Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - A - 1 - 4 - 2 - 2 - B - A

Colori - Colours

Cod. NR

Nero/rosso - Black/red - Noire/rouge
RAL 9005/3020

Cod. NV

Nero/verde - Black/green - Noire/vert
RAL 9005/6029


Cod. NN

Nero/nero - Black/black - Noire/noire
RAL 9005/9005

Cod. GG

Grigio/grigio - Grey/Grey - Gris/Gris
RAL 7040/7040 **oppure - or -ou**

Cod. GG6 **Grigio/grigio** RAL 9006/9006

Cod. BB

Bianco/bianco - White/White - Blanc/Blanc
RAL 9010/9010

Cod. NS

Nero/argento - Black/Silver - Noire/argent
RAL 9005/all. anodizzato - anodized alum.


Cod. AA

Effetto acciaio - steel finish special painting
Laquage spécial finition acier

Cod. XX

Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée

Solo per - only for - seulement pour art. 601EL/3/XX (mm. 1300)



Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico elettrico a 12 V. "**modulo-push bar Serie 600**"

Maniglione antipanico, reversibile a 1 punto di chiusura.
Con meccanismo interno a cremagliera.

Per gruppo cilindro maniglia vedere Art. 1092-1092P-1092/SC a pag. 52

For otside trim, see Art. 1092-1092P 1092/SC page 52

Pour module exterieure, voir Art. 1092-1092P-1092SC pages 52

pulsante d'emergenza

PULSANTE D'EMERGENZA

Microswitch
Abbinabile ad un sistema di controllo accessi tramite elettromagneti

TOUCH SENSITIVE BAR


Microswitch
To be used as an accessories to be integrated into an access control system

BARRE DE DETECTION

Microswitch
Pour integrer un systeme de verrovillage electro-magnetique

confezione - boxing : 1 pz.

Cod. Art.	Lunghezza Lenght
600/1	834
600/2	1164
600/3	1294



Colori - Colours

Cod. NR Nero/rosso - Black/red - Noire/rouge
RAL 9005/3020

Cod. NV Nero/verde - Black/green - Noire/vert
RAL 9005/6029


Cod. NN Nero/nero - Black/black - Noire/noire
RAL 9005/9005

Cod. GG Grigio/grigio - Grey/Grey - Gris/Gris
RAL 7040/7040 oppure - or -ou

Cod. BB Bianco/bianco - White/White - Blanc/Blanc
RAL 9010/9010

Cod. NS Nero/argento - Black/Silver - Noire/argent
RAL 9005/all. anodizzato - anodized alum.

Cod. GG6 Grigio/grigio RAL 9006/9006



"modulo-tondo" e push-bar" con micro-switch

"modulo-tondo" e "push-bar" possono essere dotati di micro-switch MC1 o MC2 (vedi figura)
Il micro-switch **MC1** segnala il richiamo dello scrocco
Il micro-switch **MC2** segnala l'apertura tramite la barra orizzontale

Per ordinare aggiungere al codice dell'articolo MC1 o MC2 o MC1+2 - Esempio: 401T/MC2


"modulo-tondo" and "push-bar" may be equipped with micro-switches MC1 or MC2 or MC1+2 (see photo)
Micro-switch **MC1** signals the opening of the latch
Micro-switch **MC2** signals the door opening through the horizontal bar

To order add Mc1 or Mc2 or MC1+2 to the part number - Ex: 401T/MC2

"modulo-tondo" and "push-bar" peuvent être équipeé de micro-interrupteur MC1 ou MC2 ou MC1+2 (voir figure)
Le micro-interrupteur **MC1** signale l'ouverture de la demi tour
Le micro-interrupteur **MC2** signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Pour le commander ajoutre Mc1 ou Mc2 ou MC1+2 au code article - Ex: 401T/MC2





modulo-fascia

il primo antipanico da fascia reversibile

REVERSIBILE
COMPONIBILE
VERSIONE UNICA per CILINDRI OVALI e a PROFILO EUROPEO

Due modelli: entrata 70 mm. e 80 mm.

Perfettamente intercambiabile con altri tipi da fascia


Scrocchi in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato nero

confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 6 pz.


Reversibile



Patented



entrata 70 mm. / 80 mm.



Ogni antipanico può funzionare indifferentemente con un cilindro ovale o un cilindro a profilo europeo

Cod. Art.	Entrata	Colore
200/70T	70	Nero RAL 9005
200/80T	80	

Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico **"modulo-fascia Serie 200"**

Maniglione antipanico da applicare su fascie orizzontali, reversibile, componibile ed in grado di funzionare indifferentemente con cilindro esterno ovale o a profilo europeo.

Per aste/scrocchi e maniglia vedere alle pagg. 50 - 48
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

3 - 7 - 7 - A - 1 - 4 - 2 - 2 - A - A

modulo-fascia -elettrico

REVERSIBILE A 1 PUNTO DI CHIUSURA
VERSIONE UNICA PER CILINDRI OVALI E A PROFILO EUROPEO
Due modelli: entrata 70 mm. e 80 mm.

Perfettamente intercambiabile con altri tipi da fascia


Scrocchi in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato
12 V. AC-DC

confezione - boxing : 1 pz.

imballo - packing: 6 pz.



Cod. Art.	Entrata	
200/70TEL	70	Nero RAL 9005 Con FERMO A GIORNO with DOGGING MECHANISM avec MÉCANISME DE DOGGING
200/80TEL	80	



entrata 70 mm. / 80 mm.

Specifiche di capitolato

Maniglione antipanico elettrico 12 V. **"modulo-fascia elettrico Serie 200 "**

Maniglione antipanico da appliacre su fascie orizzontali, eversibile a 1 punto punto di chiusura.
In grado di funzionare indifferentemente con cilindro esterno ovale o a profilo europeo.

Classificazione secondo la Norma EN 1125:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 2 - A

Per aste/scrocchi e maniglia vedere alle pagg. 50 - 48
Per le barre orizzontali vedere a pag. 56

Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008


3 - 7 - 7 - 0 - 1 - 4 - 2 - 2 - A - A

accessori specifici per modulo-fascia

MANIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO CON MOLLA DI RITORNO
PAINTED ALUMINIUM OUTER HANDLE WITH SPRING
POIGNÉE EXTÉRIEURE A RESSORT EN ALUMINIUM LAQUÉ


Cod.Art.	Colore - Colour
1080	Nero - Black - Noir
1080/G	Grigio - Grey - Gris
1080/B	Bianco - White - Blanc
1080/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laquage spècial finition acier
1080/A	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée

confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing : 8 pz.



MEZZO CILINDRO EUROPEO - HALF EUROPROFILE CYLINDER - DEMI CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN

Cod.Art.	B	L
1052/A	55	80
1052/B	65	90
1052/C	82	107




bozza chiave-key

Cod. Art. 1010/K



MEZZO CILINDRO OVALE - OVAL HALF CYLINDER - DEMI CYLINDRE OVAL

Cod.Art.	B	L
1050/A	55	80
1050/B	65	90
1050/C	82	107



bozza chiave-key-clé

Cod. Art. 1050/K



push-pad (fotoluminescente)

REVERSIBILE
COMPONIBILE
Scrocco in acciaio inox
Cuffie in acciaio verniciato

REVERSIBLE - MODULAR
FIRE RATED
S/S latch bolts
Black painted steel covers
PHOTOLUMINESCENT

CREMONE POMPIER
ANTI-PANIQUE - COUPE-FEU
Pênes dormants en acier inox
Caches en acier laqué noir
PHOTOLUMINESCENT



EN 179:1997 + A1:2001

3 - 7 - 6 - 1 - 1 - 4 - 4 - 2 - B

confezione - boxing : 1 pz. **imballo - packing: 8 pz.**


Cod. Art.	Colore - Colour	Descrizione - Description	
411	Nero - Black - Noir	1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture 	
411/G	Grigio - Grey - Gris		
411/B	Bianco - White - Blanc		
411/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		
412	Nero - Black - Noir	2 punti di chiusura 2 locking points 2 points de fermeture 	
412/G	Grigio - Grey - Gris		
412/B	Bianco - White - Blanc		
412/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		
413	Nero - Black - Noir	componibile 3 punti di chiusura modular 3 locking points modulaire 3 points de fermeture 	disponibile anche con FERMO A GIORNO Aggiungere FG al codice available with DOGGING MECHANISM. Add FG code to the part number Disponible avec MÉCANISME DE DOGGING. Ajouter le code FG
413/G	Grigio - Grey - Gris		
413/B	Bianco - White - Blanc		
413/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier		

accessori “modulo-tondo” - “push-bar” “modulo-fascia “ e “push-pad”

KIT ASTE e SCROCCHI ALTO/BASSO - VERTICAL RODS AND LATCH BOLTS - KIT TRINGLES ET PÊNES VERTICAUX

Cod.Art.	A	B	Colore - Colour
450/T	1030	1490	Nero - Black - Noir RAL 9005
450L/T	1030	2000	
450/TG	1030	1490	Grigio - Grey - Gris RAL 7040 o RAL 9006 Aggiungere /G6 al codice
450L/TG	1030	2000	
450/TB	1030	1490	Bianco - White - Blanc RAL 9010
450L/TB	1030	2000	
450/TA	1030	1490	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier
450L/TA	1030	2000	
450/TX	1030	1490	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée


confezione - boxing : 1 pz.



KIT ASTE e SCROCCHI LATERALI - VERTICAL RODS AND LATERAL LATCH BOLTS - KIT TRINGLES ET PÊNES LATÉRAUX

Cod.Art.	A	B	Colore - Colour
455/T	1030	1490	Nero - Black - Noir RAL 9005
455L/T	1030	2000	
455/TG	1030	1490	Grigio - Grey - Gris RAL 7040 o RAL 9006 Aggiungere /G6 al codice
455L/TG	1030	2000	
455/TB	1030	1490	Bianco - White - Blanc RAL 9010
455L/TB	1030	2000	
455/TA	1030	1490	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier
455L/TA	1030	2000	
455/TX	1030	1490	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée

confezione - boxing : 1 pz.




KIT ASTE e SCROCCHI VERTICALI E LATERALI VERTICAL RODS AND VERTICAL AND LATERAL LATCH BOLTS KIT TRINGLES ET PÊNES VERTICAUX ET LATÉRAUX

Cod.Art.	A	B	Colore - Colour
452/T	1030	1490	Nero - Black - Noir RAL 9005
452L/T	1030	2000	
452/TG	1030	1490	Grigio - Grey - Gris RAL 7040 o RAL 9006 Aggiungere /G6 al codice
452L/TG	1030	2000	
452/TB	1030	1490	Bianco - White - Blanc RAL 9010
452L/TB	1030	2000	
452/TA	1030	1490	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier
452L/TA	1030	2000	
452/TX	1030	1490	Cromo satinato - Satiny chrome Chrome satinée


confezione - boxing : 1 pz.


Aggiungere DX oppure SX al codice
Add DX or SX code to the part number
Ajouter DX ou SX au code




comandi esterni per “modulo-tondo” - “push-bar” e “push-pad”

GRUPPO CILINDRO MANIGLIA
In lega pressofusa verniciata
OUTSIDE TRIM
Painted pressure die-cast alloy
MODULE EXTERIEUR
En alliange moulé sous pression et laqué







confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 8 pz.

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1090	Nero - Black - Noir RAL 9005	Cilindro europeo Europrofile cylinder Cylindre à perfil européen
1090/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1090/G6	Grigio RAL 9006	
1090/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1090/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1090/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	


Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1090P	Nero - Black - Noir RAL 9005	Cilindro europeo Europrofile cylinder Cylindre à perfil européen
1090P/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1090P/G6	Grigio RAL 9006	
1090P/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1090P/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1090P/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1090/SC	Nero - Black - Noir RAL 9005	Come Art. 1090, senza cilindro Like Art. 1090, but without cylinder Comme Art. 1090, mais sans cylindre
1090/G/SC	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1090/B/SC	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1090/A/SC	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1090P/SC	Nero - Black - Noir RAL 9005	Come Art. 1090, senza cilindro Like Art. 1090, but without cylinder Comme Art. 1090, mais sans cylindre
1090P/G/SC	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1090P/B/SC	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1090P/A/SC	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	

GRUPPO CILINDRO MANIGLIA RIBASSATA
IDEALE PER PORTONI INDUSTRIALI - In lega pressofusa verniciata
SLIM OUTSIDE ACCES
Painted pressure die-cast alloy
MODULE EXTERIEUR REDUITE
En alliange moulé sous pression et laqué

Cod.Art. 1090R



comandi esterni versioni condominio per “modulo-tondo” - “push-bar” e “push-pad”

GRUPPO CILINDRO MANIGLIA VERSIONE CONDOMINIO
In lega pressofusa verniciata
SECURUISED OUTSIDE ACCESS
Painted pressure die-cast alloy
MODULE EXTERIEUR SECURISÉE
En alliange moulé sous pression et laqué

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1092	Nero - Black - Noir RAL 9005	Cilindro europeo Europrofile cylinder Cylindre à perfil européen
1092/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1092/G6	Grigio RAL 9006	
1092/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1092/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1092/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1092P	Nero - Black - Noir RAL 9005	Cilindro europeo Europrofile cylinder Cylindre à perfil européen
1092P/G	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1092P/G6	Grigio RAL 9006	
1092P/B	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1092P/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	
1092P/X	Cromo satinato - Satiny chrome - Chrome satinée	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1092/SC	Nero - Black - Noir RAL 9005	Come Art. 1090, senza cilindro Like Art. 1090, but without cylinder Comme Art. 1090, mais sans cylindre
1092/G/SC	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1092/B/SC	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1092/A/SC	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	

Cod.Art.	Colore - Colour	Con maniglia With handle Avec module exterieure
1092P/SC	Nero - Black - Noir RAL 9005	Come Art. 1090, senza cilindro Like Art. 1090, but without cylinder Comme Art. 1090, mais sans cylindre
1092P/G/SC	Grigio - Grey - Gris RAL 7040	
1092P/B/SC	Bianco - White - Blanc RAL 9010	
1092P/A/SC	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier	

solo cilindro

SOLO CILINDRO
Preferibile per maniglioni ad 1 punto di chiusura e maniglioni elettrici
ONLY CYLINDER
Better for electric and 1 locking point panic device
CYLINDRE SEULEMENT
Préférable pour antipanique electriques et à 1 point de fermeture
Cod.Art. 1040



solo maniglia

SOLO MANIGLIA - ONLY HANDLE - POIGNÉE SEULEMENT

Cod.Art.	Colore - Colour
1081	Nero - Black - Noir
1081/G	Grigio - Grey - Gris
1081/B	Bianco - White - Blanc
1081/A	Verniciatura effetto acciaio Steel finish special painting Laquage spécial finition acier

confezione - boxing : 1 pz. imballo - packing : 8 pz.



incontri per maniglioni da applicare (fascia-montante e push-bar)

INCONTRO A PAVIMENTO - BOTTOM STRIKER - GÂCHE INFERIEURE

Cod.Art.	Descrizione - Description
490/1FIRE	In acciaio inox - Stainless steel - acier inox



INCONTRO LATERALE CON FORI FILETTATI PER ALLUMINIO - SIDE STRIKER - GÂCHE LATERALE

Cod.Art.	Descrizione - Description
490/2	In acciaio inox - Stainless steel - acier inox




INCONTRO LATERALE CON FORI SVASATI PER LEGNO SIDE STRIKER FOR WOOD - GÂCHE LATERALE POUR BOIS

Cod.Art.	Descrizione - Description
490/3	In acciaio inox - Stainless steel - acier inox



INCONTRO LATERALE PER LEGNO - SIDE STRIKER FOR WOOD GÂCHE LATERALE POUR BOIS

Cod.Art.	Descrizione - Description
490/4	In acciaio inox - Stainless steel - acier inox




INCONTRO LATERALE REGOLABILE - ADJUSTABLE SIDE STRIKER GÂCHE LATERALE RÉGLABLES


Cod.Art.	Descrizione - Description
490/5	In acciaio inox - Stainless steel - acier inox





INCONTRO PER PVC - SIDE STRIKER FOR PVC - GÂCHE LATERALE POUR PVC


Cod.Art.	Step mm.	Descrizione Description
491/1	14 - 17	In acciaio inox Stainless steel acier inox
491/2	17 - 20	
491/3	20 - 23	
491/4	23 - 26	

















accessori


BARRE ORIZZONTALI
HORIZONTAL BARS
BARRES HORIZONTALES





Cod.Art.	mm.	Colore Colour	Descrizione Description
1100/1/ARG	950	Argento Silver Argent	Alluminio anodizzato Anodized aluminium Aluminium anodisé
1100/2/ARG	1150		
1100/3/ARG	1450		
1100/1/INOX	950		Acciaio inox Stainless steel Acier inox
1100/2/INOX	1150		
1100/3/INOX	1450		
1100/1/R	950	Rosso Red Rouge	Alluminio verniciato Painted aluminium Aluminium laqué
1100/2/R	1150		
1100/3/R	1450		
1100/1/V	950	Verde Green Vert	
1100/2/V	1150		
1100/3/V	1450		
1100/1/N	950	Nero Black Noire	
1100/2/N	1150		
1100/3/N	1450		
1100/1/B	950	Bianco White Blanc	
1100/2/B	1150		
1100/3/B	1450		















confezione - boxing : 1 pz. **imballo - packing :** 25 pz.

accessori vetro



antipanic

accessori vetro

KIT ACCESSORI PER APPLICAZIONE SU PORTE IN VETRO





Finiture disponibili:
- Verniciato nero
- Verniciato effetto acciaio



PATCH FITTINGS FOR GLASS DOORS



Available finishings:
- Black
- Stanless steels

ACCESSOIRES POUR PORTE EN VERRE


Laquage disponibles:
- Noir
- Acier inox

	SERIE MODULO	SERIE PUSH-BAR
1 punto di chiusura 1 locking point 1 point de fermeture	 **ART 481**	 **ART 481/1**
2/3 punti di chiusura 2/3 locking points 2/3 points de fermeture	 **ART 481/2**	 **ART 481/3**


PUSH-PAD **1 punto di chiusura - 1 locking point - 1 point de fermeture**	**PUSH-PAD** **2/3 punti di chiusura - 2/3 locking points - 2/3 points de fermeture**
 **ART 481/5**	 **ART 481/6**

accessori modulo e push touch and push accessories accessoires cross et push	 **ART 481/4**	 **ART 1090GL**

quote di foratura per 481/2




quote di foratura per 481/3



incontri elettrici

simmetrici
asimmetrici
per antipanico



antipanic

Incontri elettrici per di-più

Volts 6 - 12 ≃ CE

Assorbimento
Input - Intensité 0,5 - 0,8 A

Reversibile - Scrocco regolabile
Frontale acciaio inox

Reversible - Adjustable latch bolt
S/S front plate

Réversible - Pêne réglable
Têtière en acier inox


Umkehrbar - Einstellbare Falle
Edelstahl-Schließblech


Reversible - Pestillo ajustable
Frontal inox


Reversível - Fecho de mola ajustável
Frontal de inox


Cod.Art.	Descrizione Description	
4500	**Con leva di sbloccaggio** **With release lever** **Avec levier de déverrouillage** **Mit Entsperrhebel** **Con palanca de desbloqueo** **Com alavanca de desbloqueio**	**Sganciamento permanente** La chiusura si ripristina dopo che la porta è stata aperta e richiusa **Permanent release** Locking function is restored upon the door being opened and closed again **Déclenchement permanent** La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée **Dauerentriegelung** Die Türöffnerfunktion wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür wiederhergestellt **Desenganche permanente** El cierre se conectará nuovemente después del que la puerta haya sido abierta y cerrada **Abertura permanente** O Fechamento é retomado depois que a porta for aberta e fechada novamente
4600	**Senza leva di sbloccaggio** **Without release lever** **Sans levier de déverrouillage** **Ohne Entsperrhebel** **Sin palanca de desbloqueo** **Sem alavanca de desbloqueio**	
4700	**Con leva di sbloccaggio** **With release lever** **Avec levier de déverrouillage** **Mit Entsperrhebel** **Con palanca de desbloqueo** **Com alavanca de desbloqueio**	**Sganciamento limitato** Terminato l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente **Limited release** Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored **Déclenchement limité** Quand cesse l'impulsion, la fermeture se réenclenche automatiquement **Begrenzter Entriegelung** Nach Beendigung des elektrischen Impulses wird die Verriegelungs-funktion automatisch wiederhergestellt **Desenganche limitado** Concluido el impulso eléctrico el cierre se reinicializa automáticamente **Abertura limitada** Quando o impulso eléctrico termina, o fechamento é retomado automaticamente
4800	**Senza leva di sbloccaggio** **Without release lever** **Sans levier de déverrouillage** **Ohne Entsperrhebel** **Sin palanca de desbloqueo** **Sem alavanca de desbloqueio**	


confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 50 pz.











Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.

Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.

Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.


Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.


Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.









antipanic

serie 3000 asimmetrico

Volts 6 - 12 ≃ CE


Assorbimento Input - Intensité 0,5 - 0,8 A


Reversibile - Scrocco regolabile | Reversible - Adjustable latch bolt | Réversible - Pêne réglable

Umkehrbar - Einstellbare Falle | Reversible - Pestillo ajustable | Reversível - Fecho de mola ajustável


Cod.Art.	Colore Colour	Descrizione Description	
3000/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Con leva di sbloccaggio With release lever Avec levier de déverrouillage Mit Entsperrhebel Con palanca de desbloqueo Com alavanca de desbloqueio	**Sganciamento permanente** La chiusura si ripristina dopo che la porta è stata aperta e richiusa **Permanent release** Locking function is restored upon the door being opened and closed again **Déclenchement permanent** La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée **Dauerentriegelung** Die Türöffnerfunktion wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür wiederhergestellt **Desenganche permanente** El cierre se conectará nuovemente después del que la puerta haya sido abierta y cerrada **Abertura permanente** O Fechamento é retomado depois que a porta for aberta e fechada novamente
3000/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3100/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Senza leva di sbloccaggio Without release lever Sans levier de déverrouillage Ohne Entsperrhebel Sin palanca de desbloqueo Sem alavanca de desbloqueio	
3100/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3200/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Con leva di sbloccaggio With release lever Avec levier de déverrouillage Mit Entsperrhebel Con palanca de desbloqueo Com alavanca de desbloqueio	**Sganciamento limitato** Terminato l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente **Limited release** Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored **Déclenchement limité** Quand cesse l'impulsion, la fermeture se réenclenche automatiquement **Begrenzter Entriegelung** Nach Beendigung des elektrischen Impulses wird die Verriegelungs-funktion automatisch wiederhergestellt **Desenganche limitado** Concluido el impulso eléctrico el cierre se reinicializa automáticamente **Abertura limitada** Quando o impulso eléctrico termina, o fechamento é retomado automaticamente
3200/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3300/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Senza leva di sbloccaggio Without release lever Sans levier de déverrouillage Ohne Entsperrhebel Sin palanca de desbloqueo Sem alavanca de desbloqueio	
3300/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		

confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 70 pz.






3000/G
3000/BR







3100/G
3100/BR






3200/G
3200/BR





3300/G
3300/BR



Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.

Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.

Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.

serie 3000L asimmetrico


Volts 6 - 12 ≃ CE
Assorbimento Input - Intensité 0,5 - 0,8 A


Reversibile - Scrocco regolabile | Reversible - Adjustable latch bolt | Réversible - Pêne réglable

Umkehrbar - Einstellbare Falle | Reversible - Pestillo ajustable | Reversível - Fecho de mola ajustável


Cod.Art.	Colore Colour	Descrizione Description	
3000L/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Con leva di sbloccaggio With release lever Avec levier de déverrouillage Mit Entsperrhebel Con palanca de desbloqueo Com alavanca de desbloqueio	**Sganciamento permanente** La chiusura si ripristina dopo che la porta è stata aperta e richiusa **Permanently release** Locking function is restored upon the door being opened and closed again **Déclenchement permanent** La fermeture se réenclenche une fois que la porte a été ouverte puis refermée **Dauerentriegelung** Die Türöffnerfunktion wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür wiederhergestellt **Desenganche permanente** El cierre se conectará nuovemente después del que la puerta haya sido abierta y cerrada **Abertura permanente** O Fechamento é retomado depois que a porta for aberta e fechada novamente
3000L/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3100L/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Senza leva di sbloccaggio Without release lever Sans levier de déverrouillage Ohne Entsperrhebel Sin palanca de desbloqueo Sem alavanca de desbloqueio	
3100L/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3200L/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Con leva di sbloccaggio With release lever Avec levier de déverrouillage Mit Entsperrhebel Con palanca de desbloqueo Com alavanca de desbloqueio	**Sganciamento limitato** Terminato l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente **Limited release** Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored **Déclenchement limité** Quand cesse l'impulsion, la fermeture se réenclenche automatiquement **Begrenzter Entriegelung** Nach Beendigung des elektrischen Impulses wird die Verriegelungs-funktion automatisch wiederhergestellt **Desenganche limitado** Concluido el impulso eléctrico el cierre se reinicializa automáticamente **Abertura limitada** Quando o impulso eléctrico termina, o fechamento é retomado automaticamente
3200L/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		
3300L/G	Grigio Grey Gris Grau Cinza	Senza leva di sbloccaggio Without release lever Sans levier de déverrouillage Ohne Entsperrhebel Sin palanca de desbloqueo Sem alavanca de desbloqueio	
3300L/BR	Marrone Brown Marron Braun Marrón Castanho		

confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 50 pz.






3000L/G
3000L/BR







3100L/G
3100L/BR






3200L/G
3200L/BR





3300L/G
3300L/BR



Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.

Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.

Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.

serie 4000 simmetrico

CE

INCONTRI ELETTRICI CON SGANCIAMENTO PERMANENTE E LEVA DI SBLOCCAGGIO

La chiusura si ripristina dopo che la porta è stata aperta e richiusa
Reversibile - Scrocco regolabile

PERMANENT RELEASE ELECTRIC STRIKERS AND RELEASE LEVER

Locking function is restored upon the door being opened and closed again
Reversible - Adjustable latch bolt

GÂCHES ÉLECTRIQUE À DÉCLENCHEMENT PERMANENT ET LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

La fermeture se réencleche une fois que la porte a été ouverte puis refermée
Réversible - Pêne Réglable

ELEKTRO-TÜRÖFFNER MIT DAUERENTRIEGELUNG UND ENTSPERRHEBEL

Die Türöffnerfunktion wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür wiederhergestellt
Umkehrbar - Einstellbare Falle

CERRADEROS ELÉCTRICOS CON DESENGANCHE PERMANENTE Y PALANCA DE DESBLOQUEO

El cierre se conectará nuovemente después del que la puerta haya sido abierta y cerrada
Reversible - Pestillo ajustable

TESTAS ELÉCTRICAS COM ABERTURA PERMANENTE E ALAVANCA DE DESBLOQUEIO

O fechamento é retomado depois que a porta for aberta e fechada novamente
Reversível - Fecho de mola ajustável

meccanismo - mechanism - mécanisme - mechanismus - mecanismo

Cod. Art.	Volts	Assorbimento Input - Intensité
4000	6 - 12 ≂	0,5 - 0,8 A

confezione - boxing : **1 pz.**
imballo - packing : **50/70 pz.**

Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.


Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.


Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.





frontali - front plate - têtière - Schließblech - frontal

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 10

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 20

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 30

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 40

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel





cod. art. 50


acciao verniciato
painted steel





cod. art. 60 Dx
cod. art. 60 Sx














meccanismo più frontale - mechanism and front plate - mécanisme et têtière mechanismus und Schließblech - mecanismo y frontal - mecanismo e frontal



cod. art. 4000/10




cod. art. 4000/20




cod. art. 4000/30



cod. art. 4000/40



cod. art. 4000/50



cod. art. 4000/60 Dx
cod. art. 4000/60 Sx

serie 4100 simmetrico

CE

INCONTRI ELETTRICI CON SGANCIAMENTO PERMANENTE SENZA LEVA DI SBLOCCAGGIO

La chiusura si ripristina dopo che la porta è stata aperta e richiusa
Reversibile - Scrocco regolabile

PERMANENT RELEASE ELECTRIC STRIKERS WITHOUT RELEASE LEVER

Locking function is restored upon the door being opened and closed again
Reversible - Adjustable latch bolt

GÂCHES ÉLECTRIQUE À DÉCLENCHEMENT PERMANENT SANS LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

La fermeture se réencleche une fois que la porte a été ouverte puis refermée
Réversible - Pêne Réglable

ELEKTRO-TÜRÖFFNER MIT DAUERENTRIEGELUNG OHNE ENTSPERRHEBEL

Die Türöffnerfunktion wird nach dem Öffnen und Schliessen der Tür wiederhergestellt
Umkehrbar - Einstellbare Falle

CERRADEROS ELÉCTRICOS CON DESENGANCHE PERMANENTE SIN PALANCA DE DESBLOQUEO

El cierre se conectará nuovemente después del que la puerta haya sido abierta y cerrada
Reversible - Pestillo ajustable

TESTAS ELÉCTRICAS COM ABERTURA PERMANENTE SEM ALAVANCA DE DESBLOQUEIO

O fechamento é retomado depois que a porta for aberta e fechada novamente
Reversível - Fecho de mola ajustável

meccanismo - mechanism - mécanisme - mechanismus - mecanismo

Cod. Art.	Volts	Assorbimento Input - Intensité
4100	6 - 12 ≂	0,5 - 0,8 A

confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 50/70 pz.

Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.


Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.


Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.





frontali - front plate - tôtière - Schließblech - frontal

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 10

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 20

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 30

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 40

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel





cod. art. 50


acciao verniciato
painted steel





cod. art. 60 Dx
cod. art. 60 Sx
















meccanismo più frontale - mechanism and front plate - mécanisme et tôtière mechanismus und Schließblech - mecanismo y frontal - mecanismo e frontal



cod. art. 4100/10




cod. art. 4100/20




cod. art. 4100/30



cod. art. 4100/40



cod. art. 4100/50



cod. art. 4100/60 Dx
cod. art. 4100/60 Sx

serie 4200 simmetrico

CE

INCONTRI ELETTRICI CON SGANCIAMENTO LIMITATO E LEVA DI SBLOCCAGGIO

Terminato l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente
Reversibile - Scrocco regolabile

LIMITED RELEASE ELECTRIC STRIKERS AND RELEASE LEVER

Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored
Reversible - Adjustable latch bolt

GÂCHES ÉLECTRIQUE À DÉCLENCHEMENT LIMITÉ ET LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

Quand cesse l'impulsion, la fermeture se réenclenche automatiquement
Réversible - Pêne Réglable

ELEKTRO-TÜRÖFFNER MIT BEGRENZTER ENTRIEGELUNG UND ENTSPERRHEBEL

Nach Beendigung des elektrischen Impulses wird die Verriegelungs-funktion automatisch wiederhergestellt
Umkehrbar - Einstellbare Falle

CERRADEROS ELÉCTRICOS CON DESENGANCHE LIMITADO Y PALANCA DE DESBLOQUEO

Concluido el impulso eléctrico el cierre se reinicializa automáticamente
Reversible - Pestillo ajustable

TESTAS ELÉCTRICAS COM ABERTURA LIMITADA E ALAVANCA DE DESBLOQUEIO

Quando o impulso eléctrico termina, o fechamento é retomado automaticamente
Reversível - Fecho de mola ajustável

meccanismo - mechanism - mécanisme - mechanismus - mecanismo

Cod. Art.	Volts	Assorbimento Input - Intensité
4200	6 - 12 ≂	0,5 - 0,8 A

confezione - boxing : **1 pz.**
imballo - packing : **50/70 pz.**

Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.


Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.


Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.





frontali - front plate - tôtière - Schließblech - frontal

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 10

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 20

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 30

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 40

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel





cod. art. 50


acciao verniciato
painted steel





cod. art. 60 Dx
cod. art. 60 Sx
















meccanismo più frontale - mechanism and front plate - mécanisme et têtière
mechanismus und Schließblech - mecanismo y frontal - mecanismo e frontal



cod. art. 4200/10



cod. art. 4200/20




cod. art. 4200/30



cod. art. 4200/40



cod. art. 4200/50



cod. art. 4200/60 Dx
cod. art. 4200/60 Sx

serie 4300 simmetrico

CE

INCONTRI ELETTRICI CON SGANCIAMENTO LIMITATO SENZA LEVA DI SBLOCCAGGIO

Terminato l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente
Reversibile - Scrocco regolabile

LIMITED RELEASE ELECTRIC STRIKERS WITHOUT RELEASE LEVER

Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored
Reversible - Adjustable latch bolt

GÂCHES ÉLECTRIQUE À DÉCLENCHEMENT LIMITÉ SANS LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

Quand cesse l'impulsion, la fermeture se réenclenche automatiquement
Réversible - Pêne Réglable

ELEKTRO-TÜRÖFFNER MIT BEGRENZTER ENTRIEGELUNG OHNE ENTSPERRHEBEL

Nach Beendigung des elektrischen Impulses wird die Verriegelungs-funktion automatisch wiederhergestellt
Umkehrbar - Einstellbare Falle

CERRADEROS ELÉCTRICOS CON DESENGANCHE LIMITADO SIN PALANCA DE DESBLOQUEO

Concluido el impulso eléctrico el cierre se reinicializa automáticamente
Reversible - Pestillo ajustable

TESTAS ELÉCTRICAS COM ABERTURA LIMITADA SEM ALAVANCA DE DESBLOQUEIO

Quando o impulso eléctrico termina, o fechamento é retomado automaticamente
Reversível - Fecho de mola ajustável

meccanismo - mechanism - mécanisme - mechanismus - mecanismo

Cod. Art.	Volts	Assorbimento Input - Intensité
4300	6 - 12 ≂	0,5 - 0,8 A

confezione - boxing : 1 pz.
imballo - packing : 50/70 pz.

Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.


Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.


Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.





frontali - front plate - têtière - Schließblech - frontal

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 10

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 20

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 30

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 40

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel





cod. art. 50


acciao verniciato
painted steel





cod. art. 60 Dx
cod. art. 60 Sx
















meccanismo più frontale - mechanism and front plate - mécanisme et têtière mechanismus und Schließblech - mecanismo y frontal - mecanismo e frontal



cod. art. 4300/10




cod. art. 4300/20




cod. art. 4300/30



cod. art. 4300/40



cod. art. 4300/50



cod. art. 4300/60 Dx
cod. art. 4300/60 Sx

serie 4400 simmetrico

INCONTRI ELETTRICI A INTERRUZIONE DI CORRENTE SENZA LEVA DI SBLOCCAGGIO

Reversibile - Scrocco regolabile

FAILSAFE ELECTRIC STRIKERS WITHOUT RELEASE LEVER

Reversible - Adjustable latch bolt

GÂCHES ÉLECTRIQUE À RUPTURE DE COURANT SANS LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

Réversible - Pêne Réglable

RUHESTROM-ELEKTRO-TÜRÖFFNER OHNE ENTSPERRHEBEL

Umkehrbar - Einstellbare Falle

CERRADEROS ELÉCTRICOS DE INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE SIN PALANCA DE DESBLOQUEO

Reversible - Pestillo ajustable

TESTAS ELÉCTRICAS COM INTERRUPÇÃO DE CORRENTE SEM ALAVANCA DE DESBLOQUEIO

Reversível - Fecho de mola ajustável

meccanismo - mechanism - mécanisme - mechanismus - mecanismo

Cod. Art.	Volts	Assorbimento Input - Intensité
4412	12 ⎓	0,25 A
4424	24 ⎓	0,12 A

confezione - boxing : **1 pz.**

imballo - packing : **50/70 pz.**

Collaudato a 300.000 cicli
Resistenza alla spinta 400 Kg.


Tested to 300,00 cycles
Pressure resistance 400 Kg.


Testé à 300.000 cycles
Résistance à la poussée 400 Kg.

Mit 300.000 Zyklen geprüft
Zuhaltekraft 400 Kg.

Probado con 300.000 ciclos
Resistencia al empuje 400 Kg.

Ajustado na fábrica em 300.000 ciclos
Resistência ao impulso 400 Kg.





frontali - front plate - têtière - Schließblech - frontal

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 10

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 20

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel



cod. art. 30

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel




cod. art. 40

acciao inox satinato
brush-polished stainless steel





cod. art. 50


acciao verniciato
painted steel





cod. art. 60 Dx
cod. art. 60 Sx














meccanismo più frontale - mechanism and front plate - mécanisme et têtière mechanismus und Schließblech - mecanismo y frontal - mecanismo e frontal



cod. art. 4412/10
cod. art. 4424/10




cod. art. 4412/20
cod. art. 4424/20




cod. art. 4412/30
cod. art. 4424/30



cod. art. 4412/40
cod. art. 4424/40



cod. art. 4412/50
cod. art. 4424/50



cod. art. 4412/60 Dx
cod. art. 4412/60 Sx
cod. art. 4424/60 Dx
cod. art. 4424/60 Sx

antipanic

l'innovazione continua

antipanic s.r.l.
Via Boaria 5 - 40065 Pianoro - Bologna - Italy
Tel. +39 051 808045 - Fax. +39 051 803843
e-mail: antipanic@antipanic.it - www.antipanic.it

antipanic

ASSOCIATO CUBAS CONSORZIO EXPORT MEMBER

RegioneEmilia-Romagna